



# PETRONAS Arbor MTF Special 10W-30

## Para una maquinaria incansable, la mejor tecnología de fluidos para su trabajo diario

Para quienes trabajan con equipos agrícolas y de construcción, la maquinaria es el alma de su negocio. Su prioridad número uno es asegurarse de que funcionen siempre de manera incansable y eficiente. La maquinaria necesita la mejor tecnología de fluidos para durar más en el trabajo, especialmente cuando opera en condiciones severas.

### Descripción y aplicaciones

PETRONAS Arbor MTF Special 10W-30 es un lubricante para transmisiones premium (UTTO) específico para la maquinaria agrícola y de construcción, capaz de mantener su eficiencia y ofrecer una mayor duración. Es una solución perfecta para disfrutar de unos rendimientos elevados y duraderos en sus labores diarias, protegiendo su incansable maquinaria de la pérdida de rendimiento y las paradas no planificadas.

PETRONAS Arbor MTF Special 10W-30 es adecuado para transmisiones, transmisiones finales, sistemas hidráulicos y frenos húmedos de tractores y maquinaria agrícola.

### Ventajas

PETRONAS Arbor MTF Special 10W-30 mejora los beneficios de su negocio y la disponibilidad de sus vehículos, a la vez que reduce significativamente sus costes operativos mediante:

- **Altas propiedades antidesgaste** de los componentes metálicos de la transmisión y el sistema hidráulico
- Excelente capacidad para mantener la transmisión y los sistemas hidráulicos limpios de depósitos y lodo
- Mejora de la fricción y la durabilidad de los materiales

Proporciona una experiencia de trabajo sobresaliente gracias a:

- **Mejora en la reducción del ruido** por la fricción de materiales (embragues y frenos húmedos)
- **Alta eficiencia de frenado** gracias a la presencia de modificadores de fricción equilibrados
- **Rápida respuesta de los servocontroles** del circuito hidráulico garantizada gracias a la estabilidad viscosimétrica ante los cambios de temperatura que mantienen una presión alta y constante en el sistema
- Una viscosidad excelente a baja temperatura para una mejor lubricación durante el arranque

### Aprobaciones, especificaciones y recomendaciones

#### Especificaciones:

- API GL-4

#### Nivel de rendimiento:

- AGCO POWERFLUID 821XL
- CASE MS 1207
- Fendt
- Ford ESN-M2C86-B
- Ford ESN-M2C86-C
- John Deere JDM J20C
- MAT3505
- Massey Ferguson CMS M1145
- Massey Ferguson CMS M1143
- Massey Ferguson CMS M1141
- Massey Ferguson CMS M1135
- Renault/Claas (transmisiones Renault)

Nota: consulte siempre el manual del propietario para saber cuáles son el grado de viscosidad y las especificaciones recomendadas para su vehículo en concreto.

## Datos físicos típicos

Parámetros	Método	Unidad	Valor típico
Apariencia	-	-	Brillante y transparente
Densidad a 15 °C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0.880
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	11,5
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	155
Viscosidad a 0 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	700
Viscosidad a -20 °C	ASTM D2602	mPa·s (cP)	3970

Todos los datos técnicos se proporcionan exclusivamente como referencia. Estas características son típicas de la producción actual. Aunque la producción futura va a ajustarse a las especificaciones de PLI, pueden darse variaciones en estas características.

### Salud, seguridad y medio ambiente

Es poco probable que este producto presente algún riesgo significativo para la salud y seguridad al utilizarlo en la aplicación recomendada. Evite el contacto con la piel. Lavar inmediatamente con agua y jabón después del contacto con la piel. No verter en desagües, suelo o agua.

Para obtener más información relativa al almacenamiento, la manipulación segura y cómo desechar el producto, consulte la ficha de seguridad del producto o póngase en contacto con nosotros en: [www.pli-petronas.com](http://www.pli-petronas.com)

### Aviso importante

La palabra PETRONAS, el logotipo PETRONAS y demás marcas relacionadas y/o marcas utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB") o sus filiales o grupo de empresas bajo licencia a no ser que se indique lo contrario. Los documentos de PLI y la información que aparece aquí se considera precisa en el momento de la impresión. PLISB no garantiza de manera explícita ni implícita su precisión o integridad o la información o cualquier transacción realizada. La información que se ofrece en los documentos de PLI se basa en pruebas estándar bajo condiciones de laboratorio y se proporciona exclusivamente como orientación. Se recomienda a los usuarios asegurarse de que consulten la versión más reciente de estos documentos de PLI. Asimismo, es responsabilidad de los usuarios evaluar y utilizar los productos de manera segura, valorar la idoneidad para la aplicación prevista y cumplir con toda la legislación y reglamentos pertinentes impuestos por las autoridades locales pertinentes.

Hay fichas de seguridad disponibles para todos nuestros productos y deberán consultarse exclusivamente para obtener información adecuada sobre el almacenamiento, la manipulación segura y la eliminación del producto. Ni PLISB, ni sus filiales, ni el grupo de empresas relacionado asumirán ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o perjuicio o cualquier daño emergente, ejemplarizante, o especial, directo o indirecto, cualquiera que sea, ya sea en un acto contractual, negligente o ilícito, en relación con o derivado del uso anormal de los materiales y/o la información, de cualquier fallo a la hora de seguir las recomendaciones, o por peligros inherentes a la naturaleza de los materiales y/o la información. Todos los productos, servicios e información se suministran bajo nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con nuestros representantes locales en caso de que precise más información.

Código: 76785